

HEATSTRIP · TILLBEHÖRSBLAD

Infällningsram Max 2400 W

En infällningsram för den angivna värmaren, för att bygga in dess hölje i taket med strålningsytan riktad mot vistelseområdet.



Tillhörande värmare

Max 2400 W

Butiksreferens	THX-AC-030
Tillverkarens artikelnummer	THXAC-030
Kompatibel värmare	Max 2400 W
Ytermått	980 × 180 × 290 mm
Taköppning	935 × 250 mm

Tillverkarens artikelnummer identifierar infällningsramen; butikens referens är den på din produktsida hos Radiant Heater. Måtten skiljer ramens ytermått från öppningen.

HEATSTRIP · THX-AC-030

Förbereda och använda tillbehöret

Inbyggnad i taket

Värmaren placeras i infällningsramen. Strålningsytan förblir synlig och riktad mot vistelseytan. Konstruktionen måste bära vikten av både ram och värmare.

Förbereda öppningen

Förbered en öppning på 935 × 250 mm och kontrollera utrymmet för ramen på 980 × 180 × 290 mm. Lämna plats för montering och anslutning.

Infällningsmanualerna anger ett ventilationsutrymme på 50 mm bakom ramen. Det tillkommer utöver yttermått; håll isolering och kablar borta från den heta kroppen.

Monteringssteg

1. Förbered en bärande konstruktion och en öppning som passar modellen. 2. Fäst ramen med lämpliga förankringar. 3. Montera den kompatibla värmaren och lås dess anslutningar. 4. Ordna elanslutningen, kontrollera infästningarna och håll säkerhetsavstånden fria.

Underhåll

Bryt strömmen till värmaren och låt hela enheten svalna före rengöring. Använd en mjuk trasa och milt rengöringsmedel, utan slipmedel eller högtrycksstråle.

DIN KONTAKT HOS RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48radiant-heater.com/sv/kontakt

Tillbehörets artikelnummer: THX-AC-030.